DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA

EDITAL n.º 45/2024 – P. E. 45/2024. ÓRGÃO: Departamento de Água e Esgoto de Marília. MODALIDADE: Pregão. FORMA: Eletrônico. NÚMERO: 35/2024. OBJETO: Aquisição de até 1.200 (mil e duaentas) toneladas de Coagulante Inorgânico Catiônico, Cloreto de Polialumínio (PAC) – Al2O3 – 10 a 12%, para ser utilizado nas Estações de Tratamento de Água Peixe e Cascata, sendo que na ETA Peixe, em sistema de comodato, deverá instalar um tanque reservatório de 40 (quarenta) toneladas, 02 (duas) bombas dosadoras peristálticas, 01 (um) painel elétrico com 02(dois) inversores e toda parte hidráulica, conforme especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar para o período de 12 (doze) meses. CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: a partir de 18/07/2024 às 09:00 horas até dia 31/07/2024 às 08:30 horas. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 31/07/2024 a partir das 08:31 horas. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 31/07/2024 a partir das 08:40 horas no site www.novobbmnet.com.br. Edital e Informações na Divisão de Licitações – Rua São Luiz, 359 - Marília/SP, fone (14) 3402-8510 ou no site acima citado. Marília, 17 de julho de 2024. Ricardo Hatori – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE LADRILHOS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO E DE MÁRMORES E GRANITOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
Reconhecido de Utilidade Pública por leis Municipal e Estadual
Fundado em 09/12/1935 - Adotado e Reconhecido de acordo com o Decreto lei 1402 - Carta Sindical 12/02/1944 - CNPJ. 55.977.417/0001-09
BASE TERRITORIAL INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DE:
Ribeirão Preto, Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cravinhos, Dumont, Guará, Guatapará, Ituverava, Igarapava, Jardinópolis, Luiz Antônio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pontal, Pradópolis, Sales de Oliveira, Sta. Rosa de Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serrana, Serra Azul, Sertãozinho, Sta. Cruz da Esperança.
Rua Castro Alves, 460 - Telefones: (16) 3625-3391 - 3237-5046 - Fax: (16) 3635-2176 - Ribeirão Preto - SP

CONVOCAÇAO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente EDITAL, o Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DO MOBILIÁRIO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS E PRODUTOS DE CIMENTO E DE MÁRMORES E GRANITOS DE RIBEIRÃO PRETO, CNPJ Nº 55.977.417/0001-09, com sede na Rua: Castro Alves, 460, Vila Tibério, município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CONVOCA todos os trabalhadores integrantes da categoria da INDÚSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DE RIBEIRÃO PRETO, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 24 de julho de 2024 às 17:00hs; Os Trabalhadores integrantes da categoria da INDUSTRIA DE CERAMICA PARA CONSTRUÇAO DE RIBEIRAO PRETO, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 25 de julho de 2024, às 17:00hrs, e os trabalhadores integrantes da categoria da INDÚSTRIA DE CIMENTO DE RIBEIRAO PRETO, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 26 de julho de 2024 às 17:00hrs, na sede social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e de Mármores e Granitos de Ribeirão Preto, estabelecido na Rua: Castro Alves, nº 460 – Vila Tibério, Ribeirão Preto SP com base territorial nas cidades de: Ribeirão Preto, Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Brodósqui, Buritizal, Cajuru, Cravinhos, Dumont, Guará, Guatapará, Ituverava, Igarapava, Jardinópolis, Luiz Antonio, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pontal, Pradópolis, Sales de Oliveira, Sta Rosa do Viterbo, São Joaquim da Barra, São Simão, Serrana, Serra Azul, Sertãozinho, Sta Cruz da Esperança, em primeira convocação para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e Aprovação da ata anterior; 2)Leitura, discussão e aprovação do rol de reivindicações dos trabalhadores para renovação da norma coletiva de trabalho das categorias com vigência a partir de 01 de outubro de 2.024; 3) Autorizar e conceder poderes à Diretoria do Sindicato, para agir na esfera administrativa e judicial a fim de firmar acordo ou convenção Coletiva de Trabalho, suscitar, havendo necessidade o competente Dissídio Coletivo Economico perante o Tribunal Regional do Trabalho, bem como instaurar o Dissídio de greve, e ainda constituírem se pertinente, comissão de negociação cujo custeio restará absorvido pelas contribuições descritas no ítem 5º; 4) Deliberar a manutenção da Assembléia em caráter permanente até o final do processo negocial, para as deliberações que se fizerem necessárias; 5) Deliberar, definir e ratificar percentual de desconto a título de contribuição assistencial/negocial, conforme estabelece a CLT no artigo 53, alínea "e" c/c com a tese de repercussão geral fixada no julgamento de mérito (tema 935 STF, ARE 1018459 ED / PR, ítem 21 do voto, que serão descontados em folha de pagamento dos integrantes da categoria associados ou não, que servirão para o custeio e manutenção das atividades sindicais e pelos serviços desenvolvidos em defesa dos trabalhadores da categoria com direito de oposição durante a Assembléia. 6) Outros assuntos de interesse da categoria; 7) Havendo deliberação dos presentes, considerar-se-ão concordes com todas as deliberações desta Assembléia, os ausentes e os omissos, bem como expressa e previamente autorizado a Entidade Sindical, a negociar em nome destes. Se na hora aprazada não houver "quorum" as Assembléias ficam convocadas e mantidas para o mesmo local, realizando-se em segunda convocação uma hora após, com quaisquer número de presentes, cujas deliberação terão validade, relativamente aos assuntos em pautas, para toda a categoria.

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024.

Marcelo Gomes de Lima - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2024 – SEMINFRA - UASG: 927644

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE) PARA ATENDER O BAIRRO DO MARACANÃ I. Abertura das propostas: 27 de agosto 2024 às 09h00 no site: http://www.gov.br/compras. Informações gerais: O edital está disponível na página eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

Santarém (PA), 17 de Julho de 2024

Ana Flávia Lopes Ferreira - Presidente da Comissão

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO - PL.Nº.1356.2024.CPL.HUOC.PE.0015.HUOC - Registro de Preço para o fornecimento eventual de antimicrobianos, clínicos e controlados, para atender a demanda do HUOC. Valor total estimado R$ 2.397.575,23 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos). O pregão eletrônico ocorrerá no sistema do PE Integrado no site **www.peintegrado.pe.gov.br** no dia 01/08/2024 às 9h (horário de Brasília). O início de recebimento das propostas no sistema será a partir do dia 18/07/2024 às 08h até o dia 01/08/2024 às 8h30. PL.Nº.1364.2024.CPL.HUOC.PE.0016.HUOC - Registro de Preço para o fornecimento eventual de materiais de higiene pessoal - papel toalha e sabonete líquido, para atender a demanda do HUOC. Valor total estimado R$ 411.014,00 (quatrocentos e onze mil e quatorze reais). O pregão eletrônico ocorrerá no sistema do PE Integrado no site **www.peintegrado.pe.gov.br** no dia 31/07/2024 às 9h (horário de Brasília). O início de recebimento das propostas no sistema será a partir do dia 18/07/2024 às 08h até o dia 31/07/2024 às 8h30. PL.Nº.1387.2024.CPL.HUOC.PE.0018.HUOC - Registro de Preço para o fornecimento eventual de materiais de medicamentos clínicos gerais 5, para atender a demanda do HUOC. Valor total estimado R$ 982.784,7960 (novecentos e oitenta e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). O pregão eletrônico ocorrerá no sistema do PE Integrado no site **www.peintegrado.pe.gov.br** no dia 30/07/2024 às 14h (horário de Brasília). O início de recebimento das propostas no sistema será a partir do dia 18/07/2024 às 08h até o dia 30/07/2024 às 13h30. AVISO DE REMARCAÇÃO do PL.Nº.0618.2024.CPL.HUOC.PE.0014.HUOC - Registro de Preço para o fornecimento eventual de materiais cirúrgicos para o serviço de traumatologia buco-maxilo-facial, para atender a demanda do HUOC, terá o dia da disputa modificado para 01/08/2024, às 14h (horário de Brasília). O início de recebimento das propostas no sistema será a partir do dia 18/07/2024 às 08h até o dia 01/08/2024 às 13h30. Gleyson Silva do Nascimento, Pregoeiro CPL/HUOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024

VISTOS E EXAMINADOS – Tendo em vista os elementos contidos no parecer da comissão de contratação, e manifestação da Assessoria Jurídica, RATIFICO a contratação do senhor JOAQUIM ALVES, para locação de imóvel para instalação do **CARTORIO ELEITORAL** do Município de Quatá.

Quatá-SP, 17 de julho de 2024.

Marcelo de Souza Pecchio – Prefeito Municipal

ROSSI RESIDENCIAL S.A. (Em Recuperação Judicial)

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.065.751/0001-80 - NIRE 35.300.108.078 - Código CVM nº 01630-6

ERRATA AO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JULHO DE 2024

O Conselho de Administração da Rossi Residencial S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henri Dunant, 873, 6º andar, conjuntos 601 a 605 - Santo Amaro, CEP 04709-111, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.108.078, inscrita no CNPJ sob nº 61.065.751/0001-80 ("Companhia"), vem pelo presente, Retificar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária publicado no Jornal Folha de São Paulo nos dias 16 de julho de 2024, 17 de julho de 2024 e 18 de julho de 2024, para dele fazer constar a correta data de realização da Assembleia Geral Extraordinária e subsequentes prazos, conforme alterações abaixo indicadas: Onde se lê: "(...) **a ser realizada às 15h do dia 31 de julho de 2024** (...)", leia-se: "(...) **a ser realizada às 15h do dia 19 de agosto de 2024** (...)". Onde se lê: "(...) até o dia 24 de julho de 2024 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento (...)", leia-se: "(...) até o dia 12 de agosto de 2024 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções de preenchimento (...)". Onde se lê: "(...) com, no mínimo, 3 dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 28 de julho de 2024", leia-se: "(...) com, no mínimo, 3 dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, ou seja, até o dia 16 de agosto de 2024". São Paulo, 18 de julho de 2024. **João Paulo Franco Rossi Cuppoloni** - Presidente do Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL.

Pregão Eletrônico nº 010/2024 - Processo Administrativo n. º 959/2024

A Prefeitura de Flórida Paulista/SP, em cumprimento as Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n. º 23/2023, retifica o **PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2024** e reabre o prazo da disputa para o dia **06 de agosto de 2024 às 09:00 horas**, visando a Aquisição de 02 (dois) veículos de 7 lugares para atender às Emendas Impositivas de parlamentares do Município de Flórida Paulista. Além disso, será adquirido 1 (um) veículo tipo VAN ou Micro-Ônibus de teto alto para transporte de passageiros, conforme Convênio com o Governo Federal., conforme especificações detalhadas no Anexo I - Termo de Referência. O **Edital RETIFICADO** na íntegra encontra-se à disposição dos interessados na Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358, Flórida Paulista/SP, no site oficial do Município http://www.floridapaulista.sp.gov.br/, na plataforma https://bll.org.br/ e pelo e-mail: licitacao@floridapaulista.sp.gov.br. Informações complementares poderão ser fornecidas pelo telefone: (18) 3581-9029.

Prefeitura Municipal de Flórida Paulista/SP, 07 de junho de 2024.

Wilson Fróio Júnior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Processo 43/2024

Pregão Eletrônico 12/2024 - REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para fornecimento parcelado de material elétrico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos, pelo período de 12 meses. **Abertura da sessão:** 30/07/2024 às 09 h – Horário de Brasília.

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras

O Edital na integra, está disponível na página da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo-SP. www.santarosa.sp.gov.br , no link Licitação. Informações pelo telefone (16) 3954 8802/ 39548827

Santa Rosa de Viterbo/SP, 17/07/2024

Omar Nagib Moussa-Prefeito Municipal

ABIMDE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA E SEGURANÇA

Av. Brig. Luís Antônio, 2367 - 12º andar - Conj. 1201 a 1207 - Edifício Barão de Ouro Branco - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 01.401-000 - Fone: (11) 3170-1860

Consultamos as possíveis empresas nacionais fabricantes dos produtos: FLATSCAN DF80 e FLATSCAN DF80 DV Equipamento de inspeção por Raio X tipo túnel, equipamento para diagnostico por imagens em cadáveres humanos, através de inspeção por raios-X utilizado para aplicações no auxílio para geração de laudos por meio de imagens de alta definição, possibilitando maior dinamismo e precisão na identificação da causa/morte dos indivíduos, características técnicas: dimensões da entrada do túnel de inspeções: largura 0,80 m; altura 0,80 m; Características físicas dos equipamentos FLATSCAN DF80 E FLATSCAN DF80 DV: comprimento de 4,75m e 4,90m, largura de 1,40m e 1,77m, altura de 1,95m e 2,03m e peso máximo de 1500kg e 1700kg respectivamente; Capacidade média do exame de 20 exames/hora; capacidade de armazenamento de até 20.000 imagens; temperatura de funcionamento de 10 a 40° C; revestimento interno do túnel de inspeção em aço inox; túnel de inspeção com blindagem de raio-x dispensando a necessidade de sala blindada e isento de requisitos de proteção radiológica comprovada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; Spectrum 5333 O Spectrum 5333 é um equipamento compacto projetado para inspeção eficiente de volumes pequenos. Possui um túnel de inspeção com dimensões de 500 mm de largura e 300 mm de altura, adequado para ambientes compactos que requerem controle e monitoramento eficazes. Com peso aproximado de 290 kg, apresenta uma estrutura compacta e montada sobre um suporte. Algumas especificações-chave incluem uma altura da cinta transportadora de 230 mm, velocidade de 0,22 m/s (configurável) e capacidade de carga máxima de 60 kg (configurável). Possui um gerador padrão de 110 KV (configurável) e uma resolução de fio de 40 AWG. O equipamento conta com recursos como auto ajuste de raios X, refrigeração com óleo isolante e ampliação de até 128x. Oferece resolução do monitor em Full HD, sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza, e possui 6 a 12 opções de cores de imagem. Permite exportar imagens em formatos como JPG, TIFF, BMP, PNG, PSD e VMI, com capacidade de armazenamento de 200.000 imagens ou mais. É importante ressaltar que o equipamento atende aos requisitos de segurança, com vazamento de radiação abaixo de 1μSv/h a 0,1m de distância, conforme a regulamentação CNEN 3.01/001:2011. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como fácil. Spectrum 5536 O Spectrum 5536 é um scanner compacto e otimizado, ideal para uso em áreas sensíveis de segurança. O scanner é versátil, permitindo sua integração em diferentes ambientes sem comprometer a eficiência, oferecendo uma solução eficaz para a inspeção não invasiva de volumes pequenos. Classificado como equipamento intermediário, possui desempenho confiável e preciso na inspeção de objetos pequenos. Sua tecnologia avançada oferece visualização detalhada e nítida dos itens escaneados, garantindo maior segurança. Com dimensões compactas de 1447 mm (comprimento) x 824 mm (largura) x 1198 mm (altura) e peso de aproximadamente 340 kg, o Spectrum 5536 é uma escolha ideal para locais com restrições de espaço. Possui um túnel de inspeção de 574 mm x 372 mm, altura da esteira transportadora de 654 mm e velocidade configurável. Com capacidade de carga máxima configurável de 80 kg e gerador de 160 kV, oferece excelente resolução de fio de 40 AWG e penetração de 42 mm em aço. Oferece resolução do monitor em Full HD, sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza, e possui 6 a 12 opções de cores de imagem. Permite exportar imagens em formatos como JPG, TIFF, BMP, PNG, PSD e VMI, com capacidade de armazenamento de 200.000 imagens ou mais. É importante ressaltar que o equipamento atende aos requisitos de segurança, com vazamento de radiação abaixo de 1μSv/h a 0,1m de distância, conforme a regulamentação CNEN 3.01/001:2011. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como fácil. Spectrum 6040 P3D O Spectrum 6040 P3D de pequenos e médios volumes é adequado para inspeção de bagagens pequenas e médias, pois possui excelente abertura de túnel. É ideal para inspeção de segurança em aeroportos, alfândegas, estações ferroviárias, armazenamento de correspondências, prédios públicos, governamentais e outros. Utilizando apenas 1 gerador, essa tecnologia inovadora reproduz as 3 dimensões, elimina pontos cegos e aumenta a visibilidade para facilitar a identificação de ameaças, dessa maneira aumentando a eficiência dos procedimentos de inspeção sem mudar a rotina de operação. O tamanho do equipamento é de 2528 mm de comprimento, 928 mm de largura e 1431 mm de altura, com um peso aproximado de 610 kg. O túnel de inspeção possui dimensões de 600 mm de largura e 400 mm de altura. A altura da esteira transportadora é de 812 mm e a velocidade pode ser ajustada para 0,22 m/s ou configurável. A carga suportada pela esteira é de 160 kg ou configurável. O gerador padrão é de 160 KV configurável. A resolução de fio é de 40 AWG e a capacidade de penetração em aço é de 42 mm. Algumas características adicionais incluem o auto ajuste de raios X, que permite um alinhamento automático, e a orientação do feixe em perspectiva 3D para uma inspeção precisa. O equipamento utiliza refrigeração por óleo isolante. Quanto às condições de operação, o equipamento pode ser utilizado em temperaturas que variam de 0°C a 40°C, com umidade entre 5% e 95% (sem condensação). Para armazenamento, a faixa de temperatura é de -40°C a 60°C, com a mesma umidade relativa. A fonte de energia é compatível com 110-127VAC / 208-240VAC (-15% a +10%) e 50Hz/60Hz, com uma tolerância de +/-3Hz. O consumo de energia é de 740 VA. Oferece resolução do monitor em Full HD, sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza, e possui 6 a 12 opções de cores de imagem. Permite exportar imagens em formatos como JPG, TIFF, BMP, PNG, PSD e VMI, com capacidade de armazenamento de 200.000 imagens ou mais. É importante ressaltar que o equipamento atende aos requisitos de segurança, com vazamento de radiação abaixo de 1μSv/h a 0,1m de distância, conforme a regulamentação CNEN 3.01/001:2011. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como fácil. Spectrum 6040SV O Spectrum 6040 é um equipamento robusto, especificamente projetado para atender às necessidades e aplicações que exigem alta qualidade de imagem, tais como aeroportos, sistema prisional, ferrovias e metrôs, estádios, tribunais ou onde é necessária melhor qualidade de imagem para detecção de ilícitos. O Spectrum 6040SV utiliza um gerador de Raio-X que alcança excelente penetração em visualização única. Maior equipamento da categoria de inspeção de volumes pequenos. Com dimensões de 1985 mm de comprimento, 880 mm de largura e 1249 mm de altura, o equipamento tem um peso aproximado de 500 kg. O túnel de inspeção possui uma largura de 620 mm e uma altura de 424 mm, permitindo a passagem de objetos para análise. A altura da esteira transportadora é de 669 mm, proporcionando uma altura adequada para a passagem dos itens. A velocidade da esteira transportadora é de 0,22 m/s ou configurável. A carga máxima suportada pela esteira é de 80 kg, mas também pode ser configurável conforme as exigências do uso. O equipamento vem equipado com um gerador padrão de 160 KV. Em termos de resolução, o equipamento possui uma capacidade de visualização de fios de até 40 AWG, garantindo detalhes nítidos na inspeção. Com relação à penetração em materiais, o equipamento é capaz de penetrar até 42 mm de aço, permitindo uma análise minuciosa mesmo em objetos densos. Uma característica importante é o auto ajuste de raios X, que garante um alinhamento preciso do sistema de inspeção. O equipamento utiliza um sistema de refrigeração baseado em óleo isolante, garantindo um desempenho estável e adequado mesmo em condições de trabalho prolongadas. Em termos de condições operacionais, o equipamento pode ser utilizado em temperaturas que variam de 0°C a 40°C, com umidade relativa entre 5% e 95%, sem condensação. Para armazenamento, o equipamento é capaz de suportar temperaturas que variam de -40°C a 60°C, com a mesma faixa de umidade relativa. A fonte de energia necessária para o equipamento é de 110-127VAC / 208-240VAC (-15% a +10%), com frequência de 50Hz/60Hz, e uma tolerância de +/-3Hz. O consumo de energia é de 740 VA. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como fácil. Spectrum 6040DV O Spectrum 6040 DV possui uma alta capacidade de inspeção e detecção de ameaças devido aos seus dois geradores de Raio-X. Este equipamento foi especificamente projetado para atender às necessidades de mercados exigentes, onde são exigidos alto nível de segurança e controle. O Spectrum 6040 DV utiliza dois geradores de raios-X, alcançando excelente nível de penetração e alta qualidade de imagens, que fornecem uma inspeção dupla do objeto inspecionado de forma rápida e eficaz. Com dimensões de 2528 mm de comprimento, 1164 mm de largura e 1247 mm de altura, o equipamento tem um peso aproximado de 623 kg. O túnel de inspeção possui uma largura de 621 mm e uma altura de 420 mm, permitindo a passagem de objetos para análise. A altura da esteira transportadora é de 672 mm, proporcionando uma altura adequada para a passagem dos itens durante o processo de inspeção. A velocidade da esteira transportadora é de 0,22 m/s ou configurável. A carga máxima suportada pela esteira é de 80 kg, mas também pode ser configurável conforme as exigências do uso. O equipamento é equipado com um gerador padrão de 160 KV. Em termos de resolução, o equipamento possui uma capacidade de visualização de fios de até 40 AWG, garantindo detalhes nítidos na inspeção. Com relação à penetração em materiais, o equipamento é capaz de penetrar até 42 mm de aço, permitindo uma análise minuciosa mesmo em objetos densos. Uma característica importante é o auto ajuste de raios X, que garante um alinhamento preciso do sistema de inspeção. O equipamento utiliza um sistema de refrigeração baseado em óleo isolante, garantindo um desempenho estável e adequado mesmo em condições de trabalho prolongadas. Em termos de condições operacionais, o equipamento pode ser utilizado em temperaturas que variam de 0°C a 40°C, com umidade relativa entre 5% e 95%, sem condensação. Para armazenamento, o equipamento é capaz de suportar temperaturas que variam de -40°C a 60°C, com a mesma faixa de umidade relativa. fonte de energia necessária para o equipamento é de 110-127VAC / 208-240VAC (-15% a +10%), com frequência de 50Hz/60Hz, e uma tolerância de +/-3Hz. O consumo de energia é de aproximadamente 1060 VA, garantindo um uso eficiente e confiável. Essas especificações técnicas fornecem ao equipamento as capacidades necessárias para realizar suas funções de forma precisa e eficiente. Oferece resolução do monitor em Full HD, sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza, e possui 6 a 12 opções de cores de imagem. Permite exportar imagens em formatos como JPG, TIFF, BMP, PNG, PSD e VMI, com capacidade de armazenamento de 200.000 imagens ou mais. É importante ressaltar que o equipamento atende aos requisitos de segurança, com vazamento de radiação abaixo de 1μSv/h a 0,1m de distância, conforme a regulamentação CNEN 3.01/001:2011. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como fácil. Spectrum 100100 SV O Spectrum 100100SV possui design moderno e alta qualidade de imagem, sendo certificado por aeroportos internacionais. O Spectrum 100100 é projetado para atender às necessidades e aplicações de aeroportos, sistema prisional, instalações aduaneiras, operações de transporte ou onde a alta segurança e rastreio total de uma grande variedade de dimensões de carga é necessária. Com dimensões de 3624 mm de comprimento, 1366 mm de largura e 1757 mm de altura, o equipamento tem um peso aproximado de 1037 kg. O túnel de inspeção possui uma largura de 1014 mm e uma altura de 1009 mm, permitindo a passagem de objetos para análise. A altura da esteira transportadora é de 317 mm, proporcionando uma altura adequada para a passagem dos itens durante o processo de inspeção. A velocidade da esteira transportadora é de 0,22 m/s ou configuável. A carga máxima suportada pela esteira é de 200 kg, podendo ser configurada conforme as exigências do uso. O equipamento é equipado com um gerador padrão de 160 KV. Em termos de resolução, o equipamento possui uma capacidade de visualização de fios de até 36 AWG, garantindo detalhes nítidos na inspeção. Com relação à penetração em materiais, o equipamento é capaz de penetrar até 36 mm, permitindo uma análise precisa mesmo em objetos densos. Uma característica importante é o auto ajuste de raios X, que garante um alinhamento preciso do sistema de inspeção. O equipamento utiliza um sistema de refrigeração baseado em óleo isolante, garantindo um desempenho estável e adequado mesmo em condições de trabalho prolongadas. Em termos de condições operacionais, o equipamento pode ser utilizado em temperaturas que variam de 0°C a 40°C, com umidade relativa entre 5% e 95%, sem condensação. Para armazenamento, o equipamento é capaz de suportar temperaturas que variam de -40°C a 60°C, com a mesma faixa de umidade relativa. A fonte de energia necessária para o equipamento é de 220 VAC (-15% a +10%), com frequência de 50Hz/60Hz, e uma tolerância de +/-3Hz. O consumo de energia é de aproximadamente 2200 VA, podendo ser configurável de acordo com as necessidades específicas. Oferece resolução do monitor em Full HD, sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza, e possui 6 a 12 opções de cores de imagem. Permite exportar imagens em formatos como JPG, TIFF, BMP, PNG, PSD e VMI, com capacidade de armazenamento de 200.000 imagens ou mais. É importante ressaltar que o equipamento atende aos requisitos de segurança, com vazamento de radiação abaixo de 1μSv/h a 0,1m de distância, conforme a regulamentação CNEN 3.01/001:2011. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, é integrável com portais de detectores de metais GARRET, Integração ONVIF com Profile S e operação remota, e possui tecnologia de inteligência artificial baseada em modelos estatísticos para inferir objetos de interesse em imagens de Raio-X. Sua mobilidade é classificada como alta devido seu tamanho elevado. Essas são as especificações técnicas do equipamento, que oferecem capacidades avançadas para realizar inspeções precisas e confiáveis em objetos de grande porte e peso, podendo ser adaptadas conforme as necessidades do usuário. Bodyscan HSV O Spectrum Bodyscan HSV proporciona segurança completa, para identificação de objetos metálicos e orgânicos posicionados na superfície ou mesmo no interior do corpo, sendo solução fundamental para inspeção em estabelecimentos de alta criticidade como aeroportos, sistema prisional e controle de fronteiras. O Spectrum Bodyscan HSV possui detectores de alta sensibilidade e inovador conjunto de sensores para identificação do posicionamento e porte físico do indivíduo que permite a aquisição de imagem de alta resolução com doses de radiação extremamente baixas, permitindo a inspeção mais segura e eficaz. O equipamento possui dimensões de 2820 mm de comprimento, 1985 mm de largura e 2537 mm de altura, com um peso aproximado de 840 kg. O canal de inspeção tem 719 mm de largura e 2096 mm de altura. A carga máxima suportada na esteira é de 200 kg ou pode ser configurável. O gerador padrão é de 170 KV, mas também pode ser ajustado conforme necessário. A resolução de fio é de 38 AWG. Em termos de condições de operação, o equipamento pode ser utilizado em uma faixa de temperatura entre 0°C e 50°C, com umidade relativa entre 5% e 95%, sem condensação. Para armazenamento, a faixa de temperatura é de -40°C a 60°C, com a mesma umidade relativa. A fonte de energia requerida é de 110-127VAC / 208-240VAC (-15% a +10%), com frequência de 50Hz/60Hz, e o consumo de energia é de 780 VA. O tempo de aquisição de imagem é de aproximadamente 7 segundos após a exposição aos raios-X, com um recurso de autoajuste disponível. O equipamento possui um obturador mecânico e oferece a possibilidade de conexão USB. A dose de inspeção pode ser graduada em níveis alta, média e baixa, proporcionando flexibilidade nas configurações. A dose por inspeção do equipamento é igual ou inferior a 0,76 μSv, conforme especificado no ofício CNEN. Essa informação indica que o equipamento opera em um valor muito inferior aos limites estabelecidos pelas normas de segurança radiológica para garantir uma exposição mínima aos raios-X durante o processo de inspeção. Possui botões de emergência no dispositivo e teclado, possui Integração ONVIF com Profile S e operação remota. As imagens são salvas automaticamente. A esteira de borracha é tracionada por roletes e o equipamento permite ampliação de imagem de até 128x. Possui detectores de raios X para o corpo inteiro e oferece opções de exportação de imagem em formatos como JPG, TIFF, BMP e VMI. A capacidade de armazenamento é de 200.000 imagens ou superior. Com relação à segurança, o equipamento possui recursos de emergência, com botões no dispositivo e teclado. O tempo de escaneamento é de aproximadamente 7 segundos. O equipamento é capaz de exibir a sola do sapato e possui uma sensibilidade ao contraste de 65.000 níveis de cinza. O teclado é composto por um console de metal e um teclado normal, e o equipamento oferece conectividade TCP/IP e login de ID de usuário para controle de acesso. Está em conformidade com as normas CNEN e ANSI 43.17:2009. Em termos de mobilidade, o equipamento possui um nível médio/alto de dificuldade, indicando que pode ser movido, mas requer um esforço maior devido ao seu peso e tamanho. Manutenção e assistência técnica com garantia autorizada pelo fabricante; fabricação e fornecimento de acessórios e peças originais com características específicas. A se manifestarem com a devida comprovação e em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação deste informe, nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade. Caso não haja qualquer manifestação em contrário até o fim deste prazo, será expedida a Declaração de Exclusividade. São Paulo, 18 de julho de 2024.

PECINI LEILÕES

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES - *ONLINE*

DATAS: 1º Público Leilão – 24/07/2024, às 15h00 | 2º Público Leilão – 26/07/2024, às 15h00

perplan

ANGELA PECINI SILVEIRA, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp Nº 715, autorizada pela Credora Fiduciária **V HASTE SPE TERRENISTA 1 LTDA.** - CNPJ nº 39.743.093/0001-80, venderá em 1º ou 2º Público Leilão Extrajudicial, na forma dos art. 26 e 27 da Lei Federal nº 9.514/97, e posteriores alterações, o **IMÓVEL: LOTE RESIDENCIAL Nº 11 da QUADRA Nº 12, do loteamento "VIVALEGRO"**, Bairro Santo Antônio, Votorantim/SP. **ÁREA TOTAL: 200,00m²**. Medidas e confrontações: com frente para a Rua 12, onde mede 8,00m; igual metragem na linha dos fundos, onde confronta com parte dos Lotes nº 18 e 19; da frente aos fundos, de ambos os lados, mede 25,00m, onde confronta do lado direito de quem da rua olha para o terreno, com o Lote nº 10, e do lado esquerdo, de igual orientação, com o Lote nº 12. Matrícula nº 29.779 do CRI de Votorantim/SP. Contribuinte nº 134247703370000040. Consolidação da propriedade: 19/06/2024. **1º PÚBLICO LEILÃO: R$ 111.348,86. 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 98.030,94. Ônus do Arrematante: i)** pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; **ii)** despesas e impostos para lavratura e registro da escritura; **iii)** despesas a partir das datas dos leilões; **iv)** observar as restrições urbanísticas e construtivas do loteamento; **v)** custas/despesas para regularização de eventual benfeitoria/construção; **vi)** custas e despesas com eventual desocupação; **vii)** Venda *ad corpus*. Imóvel entregue no estado em que se encontra. Ficam os Fiduciantes **GABRIEL PANASSOL DA FONSECA** - CPF nº 352.360.628-45 e **NATALIA DE OLIVEIRA PANASSOL** - CPF nº 341.548.558-75, comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. **Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital de Leilão e Regras Para Participação, disponíveis no portal: www.pecinileiloes.com.br. E-mail: contato@pecinileiloes.com.br. Whatsapp: (11) 97577-0485. Fone: (19) 3295-9777. Av. Rotary nº 187, Jd. das Paineiras, Campinas/SP.**

PECINI LEILÕES

**EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E COMUNICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES - *ONLIN