

















FUZI-TEC
Caldeiras e Acessórios

Sertãozinho - São Paulo - Brasil - Fone(16) 3513-6100 / Fax (16) 3513-6103 - e-mail: fuzi-tec@fuzi-tec.com.br

GERADOR DE VAPOR

MODELO	_____
SERIE	_____
Nº DO EQUIPAMENTO	_____
ANO DE FABRICAÇÃO	_____
MAXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL	kgf/cm² _____
PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO	kgf/cm² _____
CAPACIDADE MÁXIMA CONTÍNUA	kg/h _____
PRESSÃO DE SAÍDA DE VAPOR	kgf/cm² _____
TEMPERATURA DE SAÍDA DE VAPOR	°C _____
ÁREA DA SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	m² _____
NORMA DE PROJETO	_____
CATEGORIA	_____

FUZI-TEC Caldeiras e Acessórios - Marginal Oswaldo Marques nº 731 - Parque Industrial - SERTÃOZINHO - SP

Categoria

GERADOR DE VAPOR

FUZI-TEC
Caldeiras e Acessórios

Av. 120 - GB
0060-10-CA-001
03
2010
25.05

GERADOR DE VAPOR

Fone (16) 3513-6100 / Fax (16) 3513-6103 - e-mail: fuzi-tec@fuzi-tec.com.br

GERADOR DE VAPOR

	AV-120-GB
	0060-10-CA-001
	03
	2010
	25.05
kgf/cm ² g	37.60
kgf/cm ² g	120.000
kg/h	21.0
kgf/cm ² g	320
°C	2618
m ²	ASME I - 2007
	A

rua Test Calçados e Acessórios - Marginal Opinaldo Marques nº 731 - Parque Industrial - SERTÃOZINHO - SP





FABRICANTE..... M. DEDINI S.A METALÚRGICA - SP
MODELO..... AQUOTUBULAR - TIPO F 80 - 2400/4T
ANO FABR..... 1983 / REFORMADA EM 2004 PELA MEIC ENG[®]
Nº ORDEM..... 831469
CAT..... "A"
P.M.T.A..... 369,8 PSI - 26,0 kgf/cm² NO TAMBOR
P. TESTE HIDROST..... 554,7 PSI - 39 kgf/cm²
PRESSÃO DE TRABALHO..... 298,6 PSI - 21 kgf/cm²
CAP. PROD..... 90.000 kgv/hr
SUP. AQUEC..... 2500 m²
NATUREZA DO VAPOR.... SUPERAQUECIDO 300 C°
DESTINATÁRIO..... USINA PORTO SEGURO S/A - MT
CÓDIGO DE FABRICAÇÃO... ABNT - ASME DIV. I - ED. 1983
CONSULTORIA E ASSESSORIA
ENGº EDUARDO S. P. PORTES

VENTILAD
AR SECUN
Nº 0

MA 306





CATEGORIA

"A"

FABRICANTE..... M. DEDINI S.A METALÚRGICA - SP
MODELO..... AQUOTUBULAR - TIPO F 80 - 2400/4T
ANO FABR..... 1983 / REFORMADA EM 2004 PELA MEIC ENG^a
Nº ORDEM..... 831468
CAT..... "A"
P.M.T.A..... 369,8 PSI - 26,0 kgf/cm² NO TAMBOR
P. TESTE HIDROST..... 554,7 PSI - 39 kgf/cm²
PRESSÃO DE TRABALHO..... 298,6 PSI - 21 kgf/cm²
CAP. PROD..... 90.000 kgv/hr
SUP. AQUEC..... 2500 m²
NATUREZA DO VAPOR.... SUPERAQUECIDO 300 C°
DESTINATÁRIO..... USINA PORTO SEGURO S/A - MT
CÓDIGO DE FABRICAÇÃO... ABNT - ASME DIV. I - ED. 1983

CONSULTORIA E ASSESSORIA
ENG^o EDUARDO S. P. PORTES

CALDEIRA

02



Grupo Naoum



PROIBIDO
O uso de AR COMPRIMIDO
para LIMPEZA PESSOAL.

COMPRESSORES
DE AR

MANUTENHA
ESTE LOCAL
LIMPO

CAVIRA

M.3751

2







Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASAL COLETA DE BARROS, em 04/08/2025, às 15:54:18 - a548dca
<https://pje.trt23.jus.br/pjekz/validacao/25080415525691600000041186858?instancia=1>
Número do processo: 0000238-38.2020.5.23.0071
Número do documento: 25080415525691600000041186858